



Split Inverter A



Split Inverter



modelo			ASD7UiM	ASD9UiM	ASD12UiM
código			3NDA8080	3NDA8085	3NDA8090
Potência Frigorífica	kcal/h		1.764 (602-2.408)	2.268 (780-2.820)	3.024 (946-3.956)
	W		2.151 (700-2.800)	2.637 (900-3.280)	3.516 (1.100-4.600)
Potência Calorífica	kcal/h		2.142 (688-2.924)	2.772 (830-3.100)	3.781 (1.764-6.301)
	W		2.491 (800-3.400)	3.223 (967-3.600)	4.395 (1.100-5.000)
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor		3,26 / 3,77	4,00 / 4,02	3,62 / 3,98
Classe energética			A	A	A
Nível sonoro unidade interior	Alta	dB(A)	41	41	43
	Média	dB(A)	35	35	37
	Baixa	dB(A)	30	30	30
Nível sonoro unidade exterior		dB(A)	52	52	54
Dimensões unidade interior	Largura	mm	815	815	815
	Profundidade	mm	195	195	195
	Altura	mm	280	280	280
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	760	760	760
	Profundidade	mm	285	285	285
	Altura	mm	590	590	590
Peso líquido	U. interior	kg	9,5	9,5	9,5
	U. exterior	kg	40,5	40,5	40,5
Tensão/fases		Vn°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio	W	660	660	970
	Calor	W	690	690	950
Intensidade máxima de arranque		A	22,5	33	33
Cablagem eléctrica (Alimentação)			(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x2,5 + T
Interligação eléctrica			3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 2,5 + T
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical			m	10 / 5	10 / 5
Diâmetro linhas frigoríficas			pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

Preço

modelo			ASD18Ui
código			3NDA8095
Potência Frigorífica	kcal/h		4.537 (1.638-6.671)
	W		5.280 (1.900-6.600)
Potência Calorífica	kcal/h		4.789 (1.764-6.301)
	W		5.570 (2.050-7.325)
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor		3,07 / 3,11
Classe energética			B
Nível sonoro unidade interior	Alta	dB(A)	44
	Média	dB(A)	40
	Baixa	dB(A)	37
Nível sonoro unidade exterior		dB(A)	58
Dimensões unidade interior	Largura	mm	920
	Profundidade	mm	224
	Altura	mm	293
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	845
	Profundidade	mm	335
	Altura	mm	695
Peso líquido	U. interior	kg	7,5
	U. exterior	kg	38
Tensão/fases		Vn°/Hz	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio	W	1.720
	Calor	W	1.790
Cablagem eléctrica (Alimentação)			(U.I) 2 x 2,5 + T
Interligação eléctrica			3 x 2,5 + T
Refrigerante			R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical			m
Diâmetro linhas frigoríficas			pol.

Preço