



Split Condutas



modelo	ACD18U		ACD24U		ACD30U	
código	3NDA5610		3NDA5630		3NDA5635	
Potência Frigorífica	kcal/h	4.500	6.000	7.500		
	W	5.275	7.035	8.792		
Potência Calorífica	kcal/h	5.200	6.900	9.000		
	W	6.008	8.000	10.465		
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor	2,78 / 3,16	2,75 / 3,20	2,71 / 2,89		
Caudal ar tratado	m³/h	1.160	1.460	920 - 1.920		
Pressão estática disponível min/máx.	Pa	10 - 43	12 - 42	12 - 65		
Nível sonoro unidade interior	dB(A)	38	42	47		
Nível sonoro unidade exterior	dB(A)	48	52	55		
Dimensões unidade interior	Largura	mm	1.000	1.000	1.350	
	Profundidade	mm	800	800	800	
	Altura	mm	298	298	298	
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	845	845	845	
	Profundidade	mm	335	335	335	
	Altura	mm	695	965	965	
Peso líquido	U. interior	kg	36	38	48	
	U. exterior	kg	52	79	101	
Tensão/teses	W/hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50		
Consumo eléctrico	Frio / Calor	W	1.900 / 1.900	2.560 / 2.500	3.250 / 3.250	
Intensidade de arranque	A	37	61	61		
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	9 / 9	12 / 11	5,5 / 5,5	
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	
Conex. Frig. Máx. total/Máx. vertical	m	25 / 15	30 / 15	30 / 15		
Diâmetro linhas frigoríficas	pol.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	1/2" - 3/4"		

Preço

Split Condutas



modelo	ACD36U		ACD36UT		ACD48UT	
código	3NDA5665		3NDA5660		3NDA5680	
Potência Frigorífica	kcal/h	9.000	9.000	12.000		
	W	10.551	10.551	14.068		
Potência Calorífica	kcal/h	10.000	10.000	13.400		
	W	11.723	11.723	15.533		
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor	2,85 / 3,50	2,85 / 3,50	2,99 / 3,17		
Caudal ar tratado	m³/h	2.150	2.150	2.500		
Pressão estática disponível min/máx.	Pa	12 - 65	12 - 65	12 - 65		
Nível sonoro unidade interior	dB(A)	44	44	44		
Nível sonoro unidade exterior	dB(A)	55	55	55		
Dimensões unidade interior	Largura	mm	1.350	1.350	1.350	
	Profundidade	mm	800	800	800	
	Altura	mm	298	298	298	
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	990	990	940	
	Profundidade	mm	360	360	340	
	Altura	mm	960	960	1.245	
Peso líquido	U. interior	kg	48	48	48	
	U. exterior	kg	103	103	112	
Tensão/teses	W/hz	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50		
Consumo eléctrico	Frio / Calor	W	3.700 / 3.350	3.700 / 3.350	4.700 / 4.900	
Intensidade de arranque	A	61	61	61		
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	7 / 6	7 / 6	8 / 9	
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	
Conex. Frig. Máx. total/Máx. vertical	m	25 / 15	30 / 20	50 / 30		
Diâmetro linhas frigoríficas	pol.	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"		

Preço