

Catálogo
Aire acondicionado 2007



Prestaciones

Características comunes para toda la gama Daitsu



Intercambiador de calor de 4 bandas
Aumenta la superficie del evaporador en un 32% incrementando así el rendimiento del aparato.



Cubre válvulas.
Los equipos resultan más estéticos y mejor protegidos.



Alas de aluminio.
Diseñadas para resistir incluso en zonas costeras de alta salinidad gracias a su recubrimiento especial anticorrosión.



Tratamiento anticorrosión.
Unidad exterior preparada para las inclemencias del tiempo.



Lama de doble dirección.
Para alcanzar antes la temperatura deseada, las lamas distribuyen el aire de forma más eficiente: horizontal para el aire frío, vertical para el caliente.



Fácil de desmontar y limpiar.
El frontal del evaporador es más fácil de desmontar y limpiar.



Aspas de cola de pájaro.
Mucho más silencioso gracias a la forma de las aspas.



Autoprotección.
Un procesador de alta velocidad detecta si se produce una anomalía, detiene el funcionamiento del aparato para protegerlo y enciende una luz de alarma.

Características específicas para cada producto



Función de deshumidificación:
Reduce la humedad en la estancia.



Función Timer: Permite una programación completa durante 24 horas.



Función Sleep:
Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



Purificación de aire: Mantiene el aire de la estancia limpio y sano. Mediante su filtro especial elimina las bacterias y acelera el sedimentado de polvo de la estancia para finalmente limpiar completamente el aire.



Reinicio Automático:
En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez restablecido.



Mando a distancia visible en la oscuridad.



Función Turbo:
Incrementa la potencia para acelerar el acondicionamiento de la habitación.



Tres velocidades de climatización: Velocidad alta, para una óptima deshumidificación, velocidad media para un funcionamiento normal y baja para un funcionamiento silencioso. Además los equipos cuentan con la opción Auto por la que el equipo ya selecciona la velocidad más adecuada en cada momento.



Refrigerante R410A.
Gas ecológico, protege el medio ambiente.



Clase Energética "A", menor consumo eléctrico.

Portátiles



Kit de instalación en ventana horizontal o vertical



Instalación flexible.



Manguera flexible



Deshumidificación confortable.

Cualquier sitio a tu gusto.
Tu decides el espacio dónde quieres olvidarte del calor,
del frío y del aire acondicionado, nuestra tecnología
se encarga del resto.



Conductos

Línea Comercial



- ◆ Función Auto-Restart
- ◆ Alta presión estática
- ◆ Gran volumen de aire tratado
- ◆ Función Timer
- ◆ Refrigerante R410A
- ◆ 3 funciones de ventilación



MODELO			ACD36U	ACD36UT	ACD48UT
Código			3NDA 3665	3NDA 3660	3NDA 3660
Potencia frigorífica		Kcal/h	9000	9000	12000
		W	10551	10551	14068
Potencia calorífica		Kcal/h	10000	10000	13400
		W	11723	11723	15533
Ratio ahorro energético (EER/COP)		Frio/Calor	2,85/3,50	2,85/3,50	2,99/3,17
Caudal aire tratado		m³/h	2150	2150	2500
Presión estática disponible mín/máx.		Pa	12-65	12-65	12-65
Nivel sonoro unidad interior		dB(A)	44	44	44
Nivel sonoro unidad exterior		dB(A)	55	55	55
Dimensiones unidad interior	Ancho	mm	1350	1350	1350
	Fondo	mm	800	800	800
	Alto	mm	298	298	298
Dimensiones unidad exterior	Ancho	mm	990	990	940
	Fondo	mm	360	360	340
	Alto	mm	960	960	1245
Peso neto	U. int.	kg	48	48	48
	U. ext.	kg	103	103	112
Tensión/fases		V/n°/Hz	230/1/50	380/3/50	380/3/50
Consumo eléctrico	Frio	W	3700	3700	4700
	Calor	W	3350	3350	4900
Intensidad de arranque			61	61	61
Intensidad absorbida	Frio/Calor	A	7 / 6	7 / 6	8 / 9
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Conex. Frig. Máj. Total/ Máj. vertical		mm	30/20	30/20	50/30
Diámetro líneas frigoríficas		pulg	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
Precio			2.499 €	2.499 €	2.799 €